

LUMT5

Luminária encastrada com lâmpadas tipo T5



Benefícios

- ▶ Encastrada e estanque
- ▶ Vidro Temperado
- ▶ Aro em aço inox

Gama

Luminária com duas dimensões disponíveis:

- ▶ 2x14W com comprimento de 690mm
- ▶ 2x28W com comprimento de 1300mm
- ▶ Largura: 200mm
- ▶ Altura: 54mm

Utilização

Luminária para instalação própria em cozinhas profissionais com classe energética A2.

Designação

Nome produto	Tamanho
Modelo LUMT5	14

Construção / Acabamento

Armadura: Aço electrozincado pintado em branco RAL 9010.

Vidro: temperado com espessura de 4mm e com rede proteção IP55.

Aro: em aço Inox AISI 304 SB.

Lâmpada: Lâmpada fluorescente tipo T5 com cor branco frio 840

Alimentação: com proteção de silicone e cabo resistente a altas temperaturas com comprimento de 1,5 m

Normas aplicáveis: As luminárias são fabricadas conforme as normas Europeias EN60598-1, EN60598-2-2+A1 e EN60529. Cumpre os requisitos normativos aplicáveis às luminárias 73/23 (substituído pelo 93/68) diretiva para a Baixa Tensão e o 89/336 (substituído pelo 93/68) para a compatibilidade eletromagnética.

Seleção/Dimensões



Modelo	LUMT514	LUMT528
Potência Lâmpadas [W]	2x14	2x28
Tipo lâmpada Fluorescente	T5	T5
Comprimento A [mm]	690	1300
Largura B [mm]	200	200
Profundidade C [mm]	54	54

LUMLED

Luminária encastrada com lâmpadas tipo LED



Benefícios

- ▶ Lâmpada LED baixo consumo
- ▶ Encastrada e estanque
- ▶ Vidro Temperado
- ▶ Aro em aço inox

Gama

Luminária com duas dimensões disponíveis:

- ▶ 2x10W com comprimento de 690mm
- ▶ 2x20W com comprimento de 1300mm
- ▶ Largura: 200mm
- ▶ Altura: 54mm

Utilização

Luminária para instalação própria em cozinhas profissionais com classe energética A.

Designação

Nome produto	Tamanho
Modelo LUMLED	10

Construção / Acabamento

Armadura: Aço electrozincado pintado em branco RAL 9010.

Vidro: temperado com espessura de 4mm e com rede proteção IP55.

Aro: em aço Inox AISI 304 SB.

Lâmpada: Lâmpada LED com cor 6000K

Alimentação: com proteção de silicone e cabo resistente a altas temperaturas com comprimento de 1,5 m

Normas aplicáveis: As luminárias são fabricadas conforme as normas Europeias EN60598-1, EN60598-2-2+A1 e EN60529. Cumpre os requisitos normativos aplicáveis às luminárias 73/23 (substituído pelo 93/68) diretiva para a Baixa Tensão e o 89/336 (substituído pelo 93/68) para a compatibilidade eletromagnética.

Seleção/Dimensões



Modelo	LUMLED10	LUMLED20
Potência Lâmpadas [W]	2x10	2x20
Tipo lâmpada Fluorescente	LED 6000K	LED 6000K
Comprimento A [mm]	690	1300
Largura B [mm]	200	200
Profundidade C [mm]	54	54